



## TARKENTAVA TEHTÄVÄ

- Paineilmalaite tulee olla selässä koko tehtävän ajan ryhmän ensimmäisellä ja toisella pelastusparilla sekä ryhmänjohtajalla. Ilman kasvo-osaa.
- Alkusammutin tulee käyttää ja tyhjentää kohteeseen kokonaan kohteen ovelta. Oven kynnystä ei saa ylittää.
- Työjohto selvitetään toisen kerroksen nousujohtolta, oksaliitintä käyttäen. Työvarana eli viimeisenä letkuna käytetään "patonkia". Työjohtoa tulee olla selvitettyä ja paineistettuna yhteensä kaksi letkunmittaa. (1 letku + "patonki"). Letkunkannatinta tulee käyttää.
- Vasta alkusammuttimen tyhjennettyä saa aloittaa sammuttamisen suihkuputkella. "Linkku" tulee kaataa työjohdon vesisuihkulla kohteen ovelta. Oven kynnystä ei saa ylittää.
- Suojaparin työjohtokehikko tulee olla valmiudessa toisessa kerroksessa, letku liitettynä oksaliittimen haaraan. Suojaparin työjohtokehikon on oltava täysi (kehikossa 3 letkua pakattuna) Suihkuputken tulee olla kehikon vieressä. Suojaparin työjohtoa ei selvitetä eikä paineisteta!
- Pääjohto tulee selvittää varmennettuna nousujohtoon käyttäen vuoroliitintä. Molemmat pääjohdot on paineistettava. Pumppupaine saa olla enintään 10 bar.
- Savutuuletin tulee selvittää porraskäytävän alapäähän ja käynnistää.
- Mahdollisen letkurikon tai teknisen vian synnyttyä kaikki toiminta keskeytetään ja ajanotto pysäytetään. Tuomarit antavat lisäohjeita.

